

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785500
Geldige bandenmaat	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30



Opmerkingen en kenmerken

- All-steel karkas met versterkte staalgordel zorgt voor een uitstekende stabiliteit en is bestand tegen lekrijden
- Het niet aan rijrichting gebonden profiel zorgt voor een uitstekende tractie
- De speciale rubbersamenstelling van het loopvlak zorgt voor optimale bescherming tegen snij- en stootbeschadigingen en tegen warmteontwikkeling tijdens transport
- Perfect geschikt voor laders, dumpers en graders
- Montage op enkelvoudige velg mogelijk

Technische gegevens

Artikelnummer	15785500
EAN	8903094026715
Geldige bandenmaat	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30
TRA-code	E3/L3
Sterrencore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,52
Aanbevolen velgmaat	19.50/2.5
Maximale luchtdruk [bar]	4,50
Bandbreedte [mm]	612
Buitendiameter band [mm]	1607
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	711
Rolomtrek [mm]	4797
Profiel diepte [mm]	34,0
Bandinhoud 75% [ltr.]	483.75
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
195 A2	12150	10	Loader dozer	4,50	
185 B	9250	50	Transport	4,50	