

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785502
Geldige bandenmaat	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 31



Opmerkingen en kenmerken

- De Earthmax SR 31 is een All Steel radiaalband voor gebruik op wielladers, bulldozers en knikdumpers
- De constructie met meer gordellagen biedt een unieke robuustheid en stabiliteit
- Zijn niet aan rijrichting gebonden profiel waarborgt een eerste klas tractie en manoeuvreerbaarheid ook op modderige bodem en tevens een hoog rijcomfort
- Zijn bijzonder snijbestendige en hittebestendige loopvlakkenmengsel biedt een lange rijprestatie van de band
- De verminderde rolweerstand leidt tot een zuiniger brandstofverbruik

Technische gegevens

Artikelnummer	15785502
EAN	8903094048434
Geldige bandenmaat	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 31
TRA-code	E3/L3
Sterrencore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,52
Aanbevolen velgmaat	19.50/2.5
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
Bandbreedte [mm]	612
Buitendiameter band [mm]	1607
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	711
Rolomtrek [mm]	4797
Profiel diepte [mm]	35,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
195 A2	12150	10	Loader dozer	5,00	
185 B	9250	50	Transport	5,00	