

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785508
Geldige bandenmaat	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 41



Opmerkingen en kenmerken

- Het verbeterde profielontwerp zorgt voor maximale tractie.
- Volledig stalen karkas met versterkte staalgordellagen biedt een uitstekende stabiliteit en weerstand tegen lekrijden.
- De speciale loopvlaksamenvoeging (CR = Cut Resistant) biedt de beste snijbestendigheid in combinatie met een uitstekende kilometrage en slijtage-eigenschappen.
- Bijzonder geschikt voor toepassing op wielladers en dumptrucks.
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785508
EAN	8903094053353
Geldige bandenmaat	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 41
TRA-code	E4/L4
Sterrencore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	382,05
Aanbevolen velgmaat	19.50/2.5
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
Bandbreedte [mm]	615
Buitendiameter band [mm]	1611
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	725
Rolomtrek [mm]	4790
Profiel diepte [mm]	53,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
195 A2	12150	10	Loader dozer	5,00	
185 B	9250	50	Transport	5,00	