

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785530
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30



Opmerkingen en kenmerken

- All-steel karkas met versterkte staalgordel zorgt voor een uitstekende stabiliteit en is bestand tegen lekrijden
- Het niet aan rijrichting gebonden profiel zorgt voor een uitstekende tractie
- De speciale rubbersamenstelling van het loopvlak zorgt voor optimale bescherming tegen snij- en stootbeschadigingen en tegen warmteontwikkeling tijdens transport
- Perfect geschikt voor laders, dumpers en graders
- Montage op enkelvoudige velg mogelijk

Technische gegevens

Artikelnummer	15785530
EAN	8903094028788
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30
TRA-code	E3/L3
Sterrencore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	465,39
Aanbevolen velgmaat	22.00/3.0
Maximale luchtdruk [bar]	5,25
Bandbreedte [mm]	689
Buitendiameter band [mm]	1742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	766
Rolomtrek [mm]	5200
Profiel diepte [mm]	38,0
Bandinhoud 75% [litr.]	637.5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
202 A2	15000	10	Loader dozer	5,00	
193 B	11500	50	Transport	5,25	