

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785533
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53



Opmerkingen en kenmerken

- Duurzaam L5-profielontwerp ontwikkeld voor wielladers en wieldozers
- Uitstekend geschikt in bijv. steengroeven of in de mijnbouw en werken op steenachtige, zeer agressieve ondergrond.
- Het ontwerp met gesloten profiel en het hoge profielaandeel (250%) maken de SR53 ook de ideale keuze voor het gebruik in de terugwinning, bijvoorbeeld op schroothopen of recycling.
- Een extreem robuust en insnijdingsvast rubbermengsel met een geringe slijtage en een lange levensduur
- Zeer goede zelfreiniging met steen uitwerping
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785533
EAN	8903094057153
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53
TRA-code	L5
Sterrenscore	**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	716,65
Aanbevolen velgmaat	22.00/3.0
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
Bandbreedte [mm]	680
Buitendiameter band [mm]	1788
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	800
Rolomtrek [mm]	5376
Profieldiepte [mm]	95,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
209 A2	18500	10		6,50	