

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785541
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 50



Opmerkingen en kenmerken

- Het richtingsgebonden, extra diepe L-5-profiel biedt een langere levensduur, uitstekende tractie en rijcomfort
- Het speciaal ontwikkelde snijbestendige loopvlakmengsel (CR = Cut Resistance) en het versterkte karkas met meerlaagse staalgordels reduceren snij- en stootbeschadigingen tot een minimum, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden
- All Steel band speciaal ontworpen voor gebruik op wielladers en graders
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785541
EAN	8903094037070
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 50
TRA-code	L5
Sterrenscore	**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	670,99
Aanbevolen velgmaat	22.00/3.0
Toelaatbare velgmaat	22.00/3.0IF
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
Bandbreedte [mm]	690
Buitendiameter band [mm]	1772
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	806
Rolomtrek [mm]	5334
Profieldiepte [mm]	89,0
Aantal noppen	24x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	558.75
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
209 A2	18500	10		6,50	