

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785559
Geldige bandenmaat	750 / 65 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 412



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 412 is een EM-radiaalband voor gebruik op knikdumpers, wielladers en bulldozers
- Het diepe E4-profiel zorgt voor een zeer goede tractie en hoge snijweerstand (Cut Resistance)
- Dankzij het sterke volledig stalen karkas en de staalgordelconstructie biedt de band een zeer hoog draagvermogen, uitstekende stabiliteit en duurzaamheid
- Het hoekige ontwerp van de schouder garandeert een maximaal bodemcontact en uitstekende wendbaarheid

Technische gegevens

Artikelnummer	15785559
EAN	8903094065233
Geldige bandenmaat	750 / 65 R 25
Alternatieve grootte 1	30/65R25
LI / SI / PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 412
TRA-code	E4/L4
Sterrenscore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	477,22
Aanbevolen velgmaat	24.00/3.0
Toelaatbare velgmaat	22.00/3.0, 25.00/3.0
Maximale luchtdruk [bar]	4,75
Bandbreedte [mm]	780
Buitendiameter band [mm]	1602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	715
Rolomtrek [mm]	4838
Profieldiepte [mm]	55,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
202 A2	15000	10	Loader dozer	4,75	
190 B	10600	50	Transport	4,75	