

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785570
Geldige bandenmaat	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30



Opmerkingen en kenmerken

- All-steel karkas met versterkte staalgordel zorgt voor een uitstekende stabiliteit en is bestand tegen lekrijden
- Het niet aan rijrichting gebonden profiel zorgt voor een uitstekende tractie
- De speciale rubbersamenstelling van het loopvlak zorgt voor optimale bescherming tegen snij- en stootbeschadigingen en tegen warmteontwikkeling tijdens transport
- Perfect geschikt voor laders, dumpers en graders
- Montage op enkelvoudige velg mogelijk

Technische gegevens

Artikelnummer	15785570
EAN	8903094034291
Geldige bandenmaat	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 30
TRA-code	E3/L3
Sterrencore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	618,99
Aanbevolen velgmaat	25.00/3.5
Toelaatbare velgmaat	25.00/3.5IF
Maximale luchtdruk [bar]	5,25
Bandbreedte [mm]	765
Buitendiameter band [mm]	1861
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	818
Rolomtrek [mm]	5555
Profieldiepte [mm]	42,0
Bandinhoud 75% [ltr.]	862.5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
208 A2	18000	10	Loader dozer	5,25	
200 B	14000	50	Transport	5,25	