

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785573
Geldige bandenmaat	775 / 65 R 29
LI / SI / PR	206 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 35



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 35 is speciaal ontwikkeld voor knikdumpers.
- Het speciale ontwerp zorgt voor zeer goede tractie en een groot contactoppervlak.
- Het sterke All Steel karkas en meerdere staalgordels bieden uitstekende bescherming tegen snij- en inrijbeschadigingen.
- De insnijbestendige rubbersamenstelling (CR) zorgt voor een lange levensduur van de band, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
- Bovendien wordt de band gekenmerkt door zeer goede zijdelingse stabiliteit.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785573
EAN	8903094064410
Geldige bandenmaat	775 / 65 R 29
LI / SI / PR	206 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 35
TRA-code	E3/L3
Sterrencore	**/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	562,14
Aanbevolen velgmaat	24.00/3.5
Toelaatbare velgmaat	24.00/3.0, 25.00/3.5
Maximale luchtdruk [bar]	4,75
Bandbreedte [mm]	775
Buitendiameter band [mm]	1752
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	787
Rolomtrek [mm]	5311
Profiel diepte [mm]	45,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
206 A2	17000	10	Loader dozer	4,75	
195 B	12150	50	Transport	4,75	