

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785581
Geldige bandenmaat	24.00 R 35
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 45 M



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Earthmax SR 45 M is speciaal ontwikkeld voor gebruik op starre dumptrucks
- Een meerlaagse staalgordel beschermt efficiënt tegen perforaties
- Het diepe profiel zorgt voor een zeer goede tractie
- Het extra robuuste karkas en een speciaal insnijdingsbestendig rubbermengsel (Cut Resistant) garanderen een lange levensduur.
- Ten opzichte van de SR 45 biedt het herziene profiel een verbeterde stabiliteit door een groter contactoppervlak met de weg
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785581
EAN	8903094029907
Geldige bandenmaat	24.00 R 35
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 45 M
TRA-code	E4
Sterrenscore	**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	827,37
Aanbevolen velgmaat	17.00/3.5
Maximale luchtdruk [bar]	7,00
Bandbreedte [mm]	664
Buitendiameter band [mm]	2180
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	980
Rolomtrek [mm]	6538
Profiel diepte [mm]	70,0
Bandinhoud 75% [litr.]	853.5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
209 B	18500	50		7,00	