

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785588
Geldige bandenmaat	875 / 65 R 29
LI / SI / PR	214 A2 / 203 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 41



Opmerkingen en kenmerken

- Het verbeterde profielontwerp zorgt voor maximale tractie.
- Volledig stalen karkas met versterkte staalgordellagen biedt een uitstekende stabiliteit en weerstand tegen lekrijden.
- De speciale loopvlaksamenvoering (CR = Cut Resistant) biedt de beste snijbestendigheid in combinatie met een uitstekende kilometrage en slijtage-eigenschappen.
- Bijzonder geschikt voor toepassing op wielladers en dumptrucks.
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785588
EAN	8903094059911
Geldige bandenmaat	875 / 65 R 29
Alternatieve grootte 1	35/65R29
LI / SI / PR	214 A2 / 203 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 41
TRA-code	L4/E4
Sterrenscore	*/**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	764,13
Aanbevolen velgmaat	27.00/3.0
Toelaatbare velgmaat	27.00/3.5, 28.00/3.5
Maximale luchtdruk [bar]	4,75
Bandbreedte [mm]	880
Buitendiameter band [mm]	1865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	837
Rolomtrek [mm]	5680
Profiel diepte [mm]	60,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
214 A2	21200	10	Loader dozer	4,75	
203 B	15500	50	Transport	4,75	