

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785589
Geldige bandenmaat	35 / 65 R 33
LI / SI / PR	229 A2 / 225 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 49



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT SR 49 L4 is speciaal ontwikkeld voor wielladers en bulldozers bij gebruik onder moeilijke omstandigheden
- Dankzij het diepe, richtingsgebonden L4-profiel en de speciale rubbersamenstelling is de band bijzonder beschermd tegen slijtage en snijbeschadigingen
- De nokken, die in een optimale hoek zijn geplaatst, zorgen voor een uitstekende tractie en voorkomen dat de wielen doordraaien
- Het hoekige schouderontwerp voorkomt dat stenen binnendringen en beschermt zo de zijwand en de schouder tegen beschadigingen
- Het sterke, All Steel karkas en meerdere staalgordels zorgen voor goede stabiliteit en lekbestendigheid
- Dankzij de goede zelfreinigende eigenschappen is de band optimaal beschermd tegen het binnendringen van stenen

Technische gegevens

Artikelnummer	15785589
EAN	8903094057108
Geldige bandenmaat	35 / 65 R 33
LI / SI / PR	229 A2 / 225 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 49
TRA-code	L4/E4
Sterrenscore	***/*
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.018,30
Aanbevolen velgmaat	28.00/3.5
Maximale luchtdruk [bar]	8,00
Bandbreedte [mm]	899
Buitendiameter band [mm]	2061
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Rolomtrek [mm]	6125
Profiel diepte [mm]	59,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
229 A2	32500	10		8,00	
225 A8	29000	40		8,00	