

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15785597
Geldige bandenmaat	45 / 65 R 45
LI / SI / PR	245 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53



Opmerkingen en kenmerken

- Duurzaam L5-profielontwerp ontwikkeld voor wielladers en wiellozers
- Uitstekend geschikt in bijv. steengroeven of in de mijnbouw en werken op steenachtige, zeer agressieve ondergrond.
- Het ontwerp met gesloten profiel en het hoge profielaandeel (250%) maken de SR53 ook de ideale keuze voor het gebruik in de terugwinning, bijvoorbeeld op schroothopen of recycling.
- Een extreem robuust en insnijdingsvast rubbermengsel met een geringe slijtage en een lange levensduur
- Zeer goede zelfreiniging met steen uitwerping
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	15785597
EAN	8903094053575
Geldige bandenmaat	45 / 65 R 45
LI / SI / PR	245 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53
TRA-code	L5
Sterrenscore	**
Eigenschappen karkas	C.R.
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	2.502,30
Aanbevolen velgmaat	36.00/4.5
Maximale luchtdruk [bar]	6,50
Bandbreedte [mm]	1125
Buitendiameter band [mm]	2730
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	1211
Snelheidsradiusindex (SRI)	550
Rolomtrek [mm]	8224
Profieldiepte [mm]	112,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
245 A2	51500	10	Loader dozer	6,50	