

## BANDEN

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Productgroep       | Banden              |
| Artikelnummer      | 19211234            |
| Geldige bandenmaat | 18 x 8.50 - 8       |
| LI / SI / PR       | 61 A4 / 73 A4, 4 PR |
| TL/TT              | TL                  |
| Merk               | Kenda               |
| Profiel            | K505                |



## Opmerkingen en kenmerken

- Band voor professioneel gebruik op het gazon en in de tuin
- Hoge lekbestendigheid en langere levensduur dankzij meer rubber op het contactoppervlak
- Modern loopvlak patroon met maximale grip

Technische gegevens

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Artikelnummer              | 19211234            |
| EAN                        | 5707562265469       |
| Geldige bandenmaat         | 18 x 8.50 - 8       |
| LI / SI / PR               | 61 A4 / 73 A4, 4 PR |
| TL/TT                      | TL                  |
| Merk                       | Kenda               |
| Profiel                    | K505                |
| Antistatisch               | nee                 |
| Bandenkleur                | Zwart               |
| ECE-reglementnummer        | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 5,10                |
| Aanbevolen velgmaat        | 7.00                |
| Maximale luchtdruk [bar]   | 1,50                |
| Bandbreedte [mm]           | 210                 |
| Buitendiameter band [mm]   | 450                 |
| Rolomtrek [mm]             | 1343                |
| E-Ready                    | nee                 |

Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie    | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 61 A4 | 257              | 20              | Aandrijfwiel | 1,50            |                |
| 73 A4 | 365              | 20              | Free Rolling | 1,50            |                |