

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	19912122
Geldige bandenmaat	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 A7
TL/TT	TL
Merk	Bohnenkamp
Profiel	Boka Terra II



Bohnenkamp
Moving Professionals

Opmerkingen en kenmerken

- De Boka Terra II is een warmvernieuwde band met een gecombineerd blok- en nokprofiel.
- Het niet-rijrichtingsgebonden loopvlak biedt een hoge tractie en een goede zelfreiniging.
- De band garandeert een zeer hoge stabiliteit dankzij zijn brede, massieve contactoppervlak.
- De kenmerkende bandschouder biedt grip en stabiliteit, zelfs op losse ondergronden zoals zand.
- Bij toepassing als dubbellucht voorkomt de aanwezige beschermring dat vreemde voorwerpen tussen de banden binnendringen.
- De banden zijn dus optimaal beschermd tegen beschadiging door binnendringende steentjes en dergelijke.
- De Boka Terra II kan zowel op normale als op versterkte grondverzetvelgen gemonteerd worden.

Technische gegevens

Artikelnummer	19912122
EAN	4040658084928
Geldige bandenmaat	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 A7
TL/TT	TL
Merk	Bohnenkamp
Profiel	Boka Terra II
Type loopvlakvernieuwing	warmvernieuwd (loopvlak en zijwand)
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Aanbevolen velgmaat	8.25
Maximale luchtdruk [bar]	8,00
Bandbreedte [mm]	309
Buitendiameter band [mm]	1043
Rolomtrek [mm]	3275
Profiel diepte [mm]	23,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
152 A7	3550	35		8,00	
148 A7	3150	35		8,00	