

VELGEN

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Productgroep       | Velgen              |
| Artikelnummer      | 32012784            |
| Geldige velgmaat   | AG 24.00 x 22.5 TH2 |
| Aansluiting velg   | 10/281/335          |
| Uitvoering boutgat | A3                  |
| Offset [mm]        | -50                 |
| Velgkleur          | Zilver              |
| Merk               | Moveero             |
| Velgserie          | Profiline           |



Technische gegevens

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 8040                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]    | 40                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 6640                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]    | 65                            |
| Maximalsnelheid [km/h]      | 65                            |
| Type aandrijving            | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 77,00                         |
| Hump                        | TH2                           |
| Eendelig/meerdelig          | einteilig                     |
| Velgenmateriaal             | Staal                         |
| RAL                         | RAL9006                       |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Vacuüm verpakt                | nee             |
| Dikte van de schaal [mm]      | 10              |
| Schroefdraad                  | zonder knurling |
| Verschleißung beidseitig      | nee             |
| Ventilatiegaten               | nee             |
| Velgcentrering                | BZ              |
| Aantal boutgaten              | 10              |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B22 ES 36       |
| Diameter boutgat [mm]         | 27              |
| Verzinking                    | Kogel           |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R18             |
| Diameter naafgat [mm]         | 281             |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 335             |
| Ventielzitting                | ALV             |
| Diameter ventielgat [mm]      | 15.7            |
| Voorgemonteerde klep          | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil       | nee             |