

## VELGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Productgroep       | Velgen             |
| Artikelnummer      | 32013123           |
| Geldige velgmaat   | AG 24.00 x 30.5 H2 |
| Aansluiting velg   | 10/281/335         |
| Uitvoering boutgat | A3                 |
| Velgkleur          | Zilver             |
| Merk               | Moveero            |
| Velgserie          | Profiline          |



## Technische gegevens

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 11220        |
| Snelheid velgen 1 [km/u]    | 40           |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 8250         |
| Snelheid velgen 2 [km/u]    | 65           |
| Maximalsnelheid [km/h]      | 65           |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 5,00         |
| Type aandrijving            | Getrokken as |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 131,00       |
| Hump                        | H2           |
| Eendelig/meerdelig          | eintellig    |
| Velgmateriaal               | Staal        |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| RAL                                 | RAL9006         |
| Vacuüm verpakt                      | nee             |
| Dikte van de schaal [mm]            | 15              |
| Schroefdraad                        | zonder knurling |
| Verschweißung beidseitig            | nee             |
| Aantal extra gaten                  | 1               |
| Diameter hulpgatcirkel [mm]         | 130             |
| Bolzenlochausführung für Zusatzloch | 27.5            |
| Ventilatiegaten                     | nee             |
| Velgcentrering                      | BZ              |
| Aantal boutgaten                    | 10              |
| Uitvoering boutgat EUWA             | B22 ES 36       |
| Diameter boutgat [mm]               | 27              |
| Verzinking                          | Kogel           |
| Kogelverzinkboor [mm]               | R18             |
| Diameter naafgat [mm]               | 281             |
| Diameter boutgatencirkel [mm]       | 335             |
| Ventielzitting                      | ALV             |
| Diameter ventielgat [mm]            | 15.7            |
| Voorgemonteerde klep                | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil             | nee             |