

VELGEN

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Productgroep | Velgen |
| Artikelnummer | 33060147 |
| Geldige velgmaat | 7.0 - 20 |
| Aansluiting velg | 8/221/275 |
| Uitvoering boutgat | B3 |
| Offset [mm] | +141 |
| Halve centrumafstand (HMA) [mm] | 153.0 |
| Velgkleur | Zwart |
| Merk | Jantsa |



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 6000 |
| Snelheid velgen 1 [km/u] | 25 |
| Maximalsnelheid [km/h] | 25 |
| Type aandrijving | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 45,50 |
| Hump | kein Hump |
| Eendelig/meerdelig | mehrteilig |
| Aantal meervoudig | 2-delig |
| Velgenmateriaal | Staal |
| RAL | RAL9005 |
| Vacuüm verpakt | nee |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Velguitvoering industrie | Standaard |
| Dikte van de schaal [mm] | 12 |
| Schroefdraad | zonder knurling |
| Verschleißung beidseitig | nee |
| Ventilatiegaten | nee |
| Velgcentrering | BZ |
| Aantal boutgaten | 8 |
| Uitvoering boutgat EUWA | B22 DS 36 |
| Diameter boutgat [mm] | 27 |
| Verzinking | Kogel |
| Kogelverzinkboor [mm] | R18 |
| Diameter naafgat [mm] | 221 |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 275 |
| Ventielzitting | ILV |
| Voorgemonteerde klep | nee |
| TPMS-kompatibles Ventil | nee |