

## VELGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Productgroep       | Velgen             |
| Artikelnummer      | 33060370           |
| Geldige velgmaat   | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Aansluiting velg   | 10/281/335         |
| Uitvoering boutgat | B3                 |
| Offset [mm]        | -50                |
| Velgkleur          | Zwart              |
| Merk               | Jantasa            |



## Technische gegevens

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 7250                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]    | 40                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 5300                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]    | 65                            |
| Draagvermogen velgen 3 [kg] | 8350                          |
| Snelheid velgen 3 [km/u]    | 25                            |
| Draagvermogen velgen 4 [kg] | 4800                          |
| Snelheid velgen 4 [km/u]    | 70                            |
| Maximumsnelheid [km/h]      | 70                            |
| Type aandrijving            | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 48,00                         |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Hump                          | H2        |
| Ventielbescherming            | VSH       |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig |
| Velgenmateriaal               | Staal     |
| RAL                           | RAL9005   |
| Vacuüm verpakt                | nee       |
| Verschweißung beidseitig      | nee       |
| Ventilatiegaten               | nee       |
| Velgcentrering                | BZ        |
| Aantal boutgaten              | 10        |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B22 DS 36 |
| Diameter boutgat [mm]         | 27        |
| Verzinking                    | Kogel     |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R18       |
| Diameter naafgat [mm]         | 281       |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 335       |
| Ventielzitting                | ALV       |
| Diameter ventielgat [mm]      | 15.7      |
| Voorgemonteerde klep          | nee       |
| TPMS-kompatibles Ventil       | nee       |