

## WIELEN

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Productgroep                      | Wielen              |
| Artikelnummer                     | 59600088            |
| Geldige wielmaat                  | 145 / 80 R 13       |
| Merk                              | GT Radial           |
| Profiel                           | KargoMax ST 4000 XL |
| Geldige velgmaat                  | 4 J x 13 H2         |
| Aansluiting velg                  | 4/57/100            |
| Uitvoering boutgat                | E16                 |
| Offset [mm]                       | +30                 |
| Velgkleur                         | Zilver              |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 437                 |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 140                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 11,67               |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee                 |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee                 |



## Technische gegevens

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Montage artikelnr. banden | • 19866014 |
| LI / SI / PR              | 79 N       |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 437        |
| Snelheid 1 [km/u]         | 140        |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 3,00       |
| TL/TT                     | TL         |
| M+S                       | M+S        |
| Bandenkleur               | Zwart      |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| E-Ready                       | nee            |
| Antistatisch                  | nee            |
| ECE-reglementnummer           | ECE 30 ECE 117 |
| Rolweerstand                  | D              |
| Grip bij nat wegdek           | C              |
| Rolgeluid [dB]                | 70             |
| Niveau rolgeluid              | B              |
| Bandbreedte [mm]              | 145            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 256            |
| Rolomtrek [mm]                | 1714           |
| Montage artikelnr. velg       | • 39600659     |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 525            |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 140            |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 140            |
| Type aandrijving              | Getrokken as   |
| Aantal boutgaten              | 4              |
| Diameter naafgat [mm]         | 57             |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 100            |
| Diameter boutgat [mm]         | 15.5           |
| Verzinking                    | Kegel          |
| Kegelverzinking [°]           | C60            |
| Velgcentrering                | BZ             |
| Velgenmateriaal               | Staal          |
| RAL                           | RAL9006        |
| Ventielzitting                | ALV            |
| Ventilatiegaten               | nee            |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Hump                     | H2             |
| Vacuüm verpakt           | nee            |
| Verschweißung beidseitig | nee            |
| Montage artikelnr. klep  | • 47200650     |
| Voorgemonteerde klep     | nee            |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee            |
| Diameter ventielgat [mm] | 11.3           |
| Klepversie               | Rubber ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V2.03.1        |
| Lengte ventiel[mm]       | 43.0           |
| Ventielhoek [°]          | gerade         |