

WIELEN

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Productgroep | Wielen |
| Artikelnummer | 59696368 |
| Geldige wielmaat | 215 / 65 - 14 |
| Merk | Carlisle |
| Profiel | Multi Trac C/S |
| Geldige velgmaat | 7 J x 14 H2 |
| Aansluiting velg | 6/117.8/152.4 |
| Offset [mm] | -16 |
| Velgkleur | Wit |
| Draagvermogen compleet wiel [kg] | 650 |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 20 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,27 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | nee |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | nee |



CARLISLE

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------|
| Montage artikelnr. banden | • 12500651 |
| LI / SI / PR | 98 A4, 6 PR |
| Draagvermogen 1 [kg] | 750 |
| Snelheid 1 [km/u] | 20 |
| Maximale luchtdruk [bar] | 2,20 |
| TL/TT | TL |
| Bandenkleur | Zwart |
| E-Ready | nee |
| Antistatisch | nee |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ECE-reglementnummer | ECE 106 |
| Bandbreedte [mm] | 218 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 283 |
| Rolomtrek [mm] | 1887 |
| Profiel diepte [mm] | 8,6 |
| Montage artikelnr. velg | • 39600275 |
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 650 |
| Snelheid velgen 1 [km/u] | 30 |
| Maximalsnelheid [km/h] | 20 |
| Aantal boutgaten | 6 |
| Diameter naafgat [mm] | 117.8 |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 152.4 |
| Diameter boutgat [mm] | 17.5 |
| Velgcentrerings | MZ |
| Velgmateriaal | Staal |
| Ventielzitting | ALV |
| Ventilatiegaten | nee |
| Eindelijk/meerdelig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Vacuüm verpakt | nee |
| Verschweißung beidseitig | nee |
| Montage artikelnr. klep | • 47200650 |
| Voorgemonteerde klep | nee |
| TPMS-kompatibles Ventil | nee |
| Diameter ventielgat [mm] | 11.3 |
| Klepversie | Rubber ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO | V2.03.1 |

| | |
|--------------------|--------|
| Lengte ventiel[mm] | 43.0 |
| Ventielhoek [°] | gerade |
