

WIELEN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep | Wielen |
| Artikelnummer | 59910042 |
| Geldige wielmaat | 300 / 60 - 12 |
| Merk | BKT |
| Profiel | Trac Master |
| Geldige velgmaat | 10.50 I x 12 H2 |
| Aansluiting velg | 5/94/140 |
| Offset [mm] | -25 |
| Velgkleur | Zilver |
| Draagvermogen compleet wiel [kg] | 1030 |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 15 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 26,06 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | nee |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | nee |



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15710580 |
| LI / SI / PR | 109 B, 8 PR |
| Draagvermogen 1 [kg] | 1030 |
| Snelheid 1 [km/u] | 50 |
| Maximale luchtdruk [bar] | 3,20 |
| TL/TT | TL |
| Bandenkleur | Zwart |
| E-Ready | nee |
| Antistatisch | nee |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ECE-reglementnummer | ECE 106 |
| Bandbreedte [mm] | 306 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 285 |
| Rolomtrek [mm] | 1885 |
| Profiel diepte [mm] | 18,0 |
| Montage artikelnr. velg | • 39920318 |
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 1200 |
| Snelheid velgen 1 [km/u] | 15 |
| Maximalsnelheid [km/h] | 15 |
| Aantal boutgaten | 5 |
| Diameter naafgat [mm] | 94 |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 140 |
| Diameter boutgat [mm] | 15 |
| Velgenmateriaal | Staal |
| RAL | RAL9006 |
| Ventielzitting | ALV |
| Ventilatiegaten | nee |
| Eindelijk/meerdelig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Vacuüm verpakt | nee |
| Verschweißung beidseitig | nee |
| Montage artikelnr. klep | • 47200650 |
| Voorgemonteerde klep | nee |
| TPMS-kompatibles Ventil | nee |
| Diameter ventielgat [mm] | 11.3 |
| Klepversie | Rubber ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO | V2.03.1 |

| | |
|--------------------|--------|
| Lengte ventiel[mm] | 43.0 |
| Ventielhoek [°] | gerade |
