

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59910046
Geldige wielmaat	26 x 12.00 - 12
Merk	BKT
Profiel	TR 315
Geldige velgmaat	10.50 I x 12 H2
Aansluiting velg	4/60/100
Uitvoering boutgat	A1
Offset [mm]	-70
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	800
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,21
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710515
LI / SI / PR	116 A3 / 112 A6, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1250
Snelheid 1 [km/u]	15
Draagvermogen 2 [kg]	1120
Snelheid 2 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	3,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	308
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	289
Rolomtrek [mm]	1905
Profieldiepte [mm]	19,0
Aantal noppen	20x2
Montage artikelnr. velg	• 30810301
Draagvermogen velgen 1 [kg]	800
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	18.5
Uitvoering boutgat EUWA	B14 ES 28
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig

Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade