

WIELEN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep | Wielen |
| Artikelnummer | 59910058 |
| Geldige wielmaat | 26 x 12.00 - 12 |
| Merk | BKT |
| Profiel | LG 306 |
| Geldige velgmaat | 10.50 I x 12 H2 |
| Aansluiting velg | 4/60/100 |
| Uitvoering boutgat | A1 |
| Offset [mm] | -70 |
| Velgkleur | Zilver |
| Draagvermogen compleet wiel [kg] | 1120 |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 30 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 33,68 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | nee |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | nee |



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15710500 |
| LI / SI / PR | 116 A3 / 112 A6, 8 PR |
| Draagvermogen 1 [kg] | 1250 |
| Snelheid 1 [km/u] | 15 |
| Draagvermogen 2 [kg] | 1120 |
| Snelheid 2 [km/u] | 30 |
| Maximale luchtdruk [bar] | 3,00 |
| TL/TT | TL |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Bandenkleur | Zwart |
| E-Ready | nee |
| Antistatisch | nee |
| ECE-reglementnummer | ECE 106 |
| Bandbreedte [mm] | 310 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 283 |
| Rolomtrek [mm] | 1856 |
| Profiel diepte [mm] | 10,0 |
| Montage artikelnr. velg | • 30810301 |
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 800 |
| Snelheid velgen 1 [km/u] | 40 |
| Maximumsnelheid [km/h] | 30 |
| Type aandrijving | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten | 4 |
| Diameter naafgat [mm] | 60 |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 100 |
| Diameter boutgat [mm] | 18.5 |
| Uitvoering boutgat EUWA | B14 ES 28 |
| Verzinking | Kogel |
| Kogelverzinkboor [mm] | R14 |
| Velgcentrering | BZ |
| Velgenmateriaal | Staal |
| RAL | RAL9006 |
| Ventielzitting | ALV |
| Ventilatiegaten | nee |
| Eendelig/meerdelig | eenteilig |
| Hump | H2 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Vacuüm verpakt | nee |
| Verschweißung beidseitig | nee |
| Montage artikelnr. klep | • 47200650 |
| Voorgemonteerde klep | nee |
| TPMS-kompatibles Ventil | nee |
| Diameter ventielgat [mm] | 11.3 |
| Klepversie | Rubber ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO | V2.03.1 |
| Lengte ventiel[mm] | 43.0 |
| Ventielhoek [°] | gerade |