

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59911123
Geldige wielmaat	7.00 - 12
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	5 J x 12
Aansluiting velg	5/94/140
Offset [mm]	+35
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	487
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,79
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711305
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	487
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	690
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Rolomtrek [mm]	2001
Profiel diepte [mm]	19,0
Aantal noppen	22x2
Montage artikelnr. velg	• 39920246
Maximalsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	94
Diameter boutgatencirkel [mm]	140
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel

---

Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade