

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59911141
Geldige wielmaat	7.00 - 12
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	4.5 J x 12 H2
Aansluiting velg	5/110/160
Uitvoering boutgat	E1
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	690
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,29
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711305
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	487
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	690
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Rolomtrek [mm]	2001
Profiel diepte [mm]	19,0
Aantal noppen	22x2
Montage artikelnr. velg	• 39600373
Draagvermogen velgen 1 [kg]	690
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	110
Diameter boutgatencirkel [mm]	160
Diameter boutgat [mm]	18.5
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH

---

Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade