

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59911606
Geldige wielmaat	11.5 / 80 - 15.3
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	9.00 x 15.3
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	E2
Offset [mm]	-5
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1700
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,76
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711770
LI / SI / PR	114 A8 / 126 A8, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1180
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1700
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,70
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	290
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Rolomtrek [mm]	2540
Profiel diepte [mm]	23,0
Montage artikelnr. velg	• 31810195
Draagvermogen velgen 1 [kg]	2800
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2650
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade