

## WIELEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep                      | Wielen          |
| Artikelnummer                     | 59911754        |
| Geldige wielmaat                  | 400 / 60 - 15.5 |
| Merk                              | BKT             |
| Profiel                           | TR 882          |
| Geldige velgmaat                  | 13.00 x 15.5    |
| Aansluiting velg                  | 6/161/205       |
| Uitvoering boutgat                | E2              |
| Velgkleur                         | Zilver          |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 2900            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 59,80           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee             |



## Technische gegevens

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15711810             |
| LI / SI / PR              | 133 A8 / 145 A8, 14 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 2060                   |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40                     |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 2900                   |
| Snelheid 2 [km/u]         | 40                     |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 3,60                   |
| TL/TT                     | TL                     |
| Bandenkleur               | Zwart                  |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| E-Ready                       | nee          |
| Antistatisch                  | nee          |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106      |
| Bandbreedte [mm]              | 400          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 378          |
| Rolomtrek [mm]                | 2605         |
| Profiel diepte [mm]           | 20,0         |
| Montage artikelnr. velg       | • 32010304   |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 3875         |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 25           |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 3500         |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 40           |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 40           |
| Type aandrijving              | Getrokken as |
| Aantal boutgaten              | 6            |
| Diameter naafgat [mm]         | 161          |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 205          |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5         |
| Verzinking                    | Kogel        |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R16          |
| Velgcentrering                | BZ           |
| Velgenmateriaal               | Staal        |
| RAL                           | RAL9006      |
| Ventielzitting                | ALV          |
| Ventilatiegaten               | nee          |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig    |
| Hump                          | kein Hump    |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ventielbescherming       | VSH            |
| Vacuüm verpakt           | nee            |
| Verschweißung beidseitig | nee            |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201039     |
| Voorgemonteerde klep     | nee            |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee            |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7           |
| Klepversie               | Rubber ventiel |
| Lengte ventiel[mm]       | 55.0           |
| Ventielhoek [°]          | gerade         |