

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59912072
Geldige wielmaat	425 / 55 R 17
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M
Geldige velgmaat	13.00 x 17
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,85
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15717218
LI / SI / PR	140 A8 / 129 D
Draagvermogen 1 [kg]	2500
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1850
Snelheid 2 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	397
Rolomtrek [mm]	2704
Profiel diepte [mm]	14,5
Aantal noppen	14x2
Montage artikelnr. velg	• 33060073
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4150
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade