

## WIELEN

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Productgroep                      | Wielen             |
| Artikelnummer                     | 59912074           |
| Geldige wielmaat                  | VF 400 / 45 R 17.5 |
| Merk                              | BKT                |
| Profiel                           | Ridemax FL 693 M   |
| Geldige velgmaat                  | 14.00 x 17.5       |
| Aansluiting velg                  | 8/221/275          |
| Uitvoering boutgat                | A2                 |
| Velgkleur                         | Zilver             |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 4375               |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 76,18              |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee                |



## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15715080   |
| LI / SI / PR              | 159 D        |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 4375         |
| Snelheid 1 [km/u]         | 65           |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 6,00         |
| TL/TT                     | TL           |
| Bandenkleur               | Zwart        |
| E-Ready                   | nee          |
| Eigenschappen karkas      | Steel Belted |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch                  | nee                           |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106                       |
| Bandbreedte [mm]              | 400                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 343                           |
| Snelheidsradiusindex (SRI)    | 390                           |
| Rolomtrek [mm]                | 2357                          |
| Profiel diepte [mm]           | 11,5                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 33060111                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 6150                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 25                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 5200                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 40                            |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 65                            |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 8                             |
| Diameter naafgat [mm]         | 221                           |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 275                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5                          |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B18 ES 32                     |
| Verzinking                    | Kogel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R16                           |
| Velgcentrering                | BZ                            |
| Velgmateriaal                 | Staal                         |
| RAL                           | RAL9006                       |
| Ventielzitting                | ALV                           |
| Ventilatiegaten               | nee                           |
| Eendelig/meerdelig            | eenteilig                     |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Hump                     | kein Hump       |
| Ventielbescherming       | VSH             |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201038      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 50.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |