

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59912167
Geldige wielmaat	15.0 / 55 - 17
Merk	BKT
Profiel	AW 705
Geldige velgmaat	13.00 x 17
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2575
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,64
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711847
LI / SI / PR	141 A8, 14 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2575
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,70
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	381
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	391
Snelheidsradiusindex (SRI)	410
Rolomtrek [mm]	2575
Profiel diepte [mm]	12,0
Montage artikelnr. velg	• 32010315
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3300
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee

Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade