

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59912705
Geldige wielmaat	440 / 55 R 18
Merk	BKT
Profiel	AW 711
Geldige velgmaat	13 x 18
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3850
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,15
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15717292
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
Draagvermogen 1 [kg]	4375
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	4375
Snelheid 2 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	432
Rolomtrek [mm]	2893
Profiel diepte [mm]	9,0
Montage artikelnr. velg	• 33060084
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4450
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3850
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade