

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59912925
Geldige wielmaat	7.50 - 20
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	5.50 F x 20
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,57
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712450
LI / SI / PR	103 A8 / 116 A8, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	875
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1250
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
TL/TT	TT
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	209
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	422
Rolomtrek [mm]	2695
Profiel diepte [mm]	22,0
Aantal noppen	21x2
Montage artikelnr. velg	• 32010110
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1500
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee

Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee