

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59913215
Geldige wielmaat	420 / 55 - 17
Merk	BKT
Profiel	AW 726
Geldige velgmaat	13.00 x 17
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2060
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,71
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711866
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
Draagvermogen 1 [kg]	1450
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	2060
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	392
Rolomtrek [mm]	2584
Profiel diepte [mm]	13,5
Montage artikelnr. velg	• 33060081
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4950
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4150
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade