

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59915041
Geldige wielmaat	400 / 60 - 22.5
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648
Geldige velgmaat	11.75 x 22.5
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	B2
Offset [mm]	-40
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3150
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,72
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712505
LI / SI / PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	3150
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	4500
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	4,30
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
Looprichting	Rechts
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Rolomtrek [mm]	3233
Profiel diepte [mm]	22,0
Aantal noppen	27x2
Montage artikelnr. velg	• 33060253
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5600
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4700
Snelheid velgen 2 [km/u]	80
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade