

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59916063
Geldige wielmaat	500 / 70 R 24
Merk	BKT
Profiel	RM 500
Geldige velgmaat	DW 15 L x 24
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5450
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15727820
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8
Draagvermogen 1 [kg]	3875
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	5450
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,80
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	502
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	572
Snelheidsradiusindex (SRI)	625
Rolomtrek [mm]	3907
Profiel diepte [mm]	38,0
Aantal noppen	19x2
Montage artikelnr. velg	• 33060885
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5750
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4850
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade