

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59917307
Geldige wielmaat	500 / 45 - 22.5
Merk	BKT
Profiel	Flotation 558
Geldige velgmaat	AG 16.00 x 22.5 H2
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	B2
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3150
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,47
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712510
LI / SI / PR	136 A8 / 148 A8, 12 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2240
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	3150
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,70
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	471
Rolomtrek [mm]	3167
Profiel diepte [mm]	19,0
Aantal noppen	26x2
Montage artikelnr. velg	• 33060353
Draagvermogen velgen 1 [kg]	6800
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5000
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade