

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59917315
Geldige wielmaat	500 / 45 - 22.5
Merk	BKT
Profiel	Flotation 558
Geldige velgmaat	AG 16.00 x 22.5 TH2
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3750
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,55
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712515
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2650
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	3750
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,60
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	471
Rolomtrek [mm]	3167
Profiel diepte [mm]	19,0
Aantal noppen	26x2
Montage artikelnr. velg	• 30812620
Draagvermogen velgen 1 [kg]	7250
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5300
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	50
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerung	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	TH2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201040
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.1
Lengte ventiel[mm]	41.0
Ventielhoek [°]	gerade