

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59918901
Geldige wielmaat	315 / 80 R 22.5
Merk	Bohnenkamp
Profiel	TG 2000
Geldige velgmaat	7.50 x 22.5
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-138
Velgkleur	Zwart
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2300
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,42
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Bohnenkamp
Moving Professionals

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19912101
LI / SI / PR	137 D
Draagvermogen 1 [kg]	2300
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	9,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist
Type loopvlakvernieuwing	warmvernieuwd (loopvlak en zijwand)
Bandbreedte [mm]	305
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Rolomtrek [mm]	3260
Profiel diepte [mm]	20,0
Montage artikelnr. velg	• 39920534
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4800
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2300
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximumsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9005
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade