

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59918902
Geldige wielmaat	315 / 80 R 22.5
Merk	Bohnenkamp
Profiel	TG 2000
Geldige velgmaat	7.50 x 22.5
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-150
Velgkleur	Grijs
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2300
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,42
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19912101
LI / SI / PR	137 D
Draagvermogen 1 [kg]	2300
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	9,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist
Type loopvlakvernieuwing	warmvernieuwd (loopvlak en zijwand)
Bandbreedte [mm]	305
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Rolomtrek [mm]	3260
Profieldiepte [mm]	20,0
Montage artikelnr. velg	• 39920538
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3250
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL7024
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade