

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59918915
Geldige wielmaat	315 / 70 R 22.5
Merk	Bohnenkamp
Profiel	Boka Terra II
Geldige velgmaat	8.25 x 22.5
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-159
Velgkleur	Zwart
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3550
Snelheid van compleet wiel [km/u]	35
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,03
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19912122
LI / SI / PR	152 / 148 A7
Draagvermogen 1 [kg]	3550
Snelheid 1 [km/u]	35
Draagvermogen 3 [kg]	3150
Snelheid 3 [km/u]	35
Maximale luchtdruk [bar]	8,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist
Type loopvlakvernieuwing	warmvernieuwd (loopvlak en zijwand)
Bandbreedte [mm]	309
Rolomtrek [mm]	3275
Profieldiepte [mm]	23,0
Montage artikelnr. velg	• 39920546
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5100
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4300
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	35
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerig	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9005
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade