

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59940097
Geldige wielmaat	650 / 65 R 38
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657
Geldige velgmaat	TW 20 B x 38
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	+175
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5300
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	386,45
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15727190
LI / SI / PR	166 A8 / 163 D
Draagvermogen 1 [kg]	5300
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	4875
Snelheid 2 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	645
Profielbreedte [mm]	615
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Snelheidsradiusindex (SRI)	875
Rolomtrek [mm]	5483
Profieldiepte [mm]	59,0
Aantal noppen	20x2
Montage artikelnr. velg	• 32013641
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5800
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade