

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59967592
Geldige wielmaat	235 / 75 R 17.5
Merk	Windpower
Profiel	WTL 31
Geldige velgmaat	6.75 x 17.5
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	B2
Offset [mm]	+129
Halve centrumafstand (HMA) [mm]	141.0
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2725
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,94
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10466415
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2725
Snelheid 1 [km/u]	100
Draagvermogen 3 [kg]	2575
Snelheid 3 [km/u]	100
Maximale luchtdruk [bar]	8,30

Aspositie vrachtwagen	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	69
Niveau rolgeluid	A
Bandbreedte [mm]	242
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	365.00
Rolomtrek [mm]	2413
Profieldiepte [mm]	13,0
Montage artikelnr. velg	• 33060059
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3000
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Maximumsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel

Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrereng	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ILV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201060
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.4
Lengte ventiel[mm]	90.0
Ventielhoek [°]	27