

## WIELEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep                      | Wielen          |
| Artikelnummer                     | 59967606        |
| Geldige wielmaat                  | 245 / 70 R 17.5 |
| Merk                              | Windpower       |
| Profiel                           | WTR 69          |
| Geldige velgmaat                  | 6.75 x 17.5     |
| Aansluiting velg                  | 6/161/205       |
| Uitvoering boutgat                | A2              |
| Velgkleur                         | Zilver          |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 2725            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 100             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 58,43           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee             |



**WINDPOWER TYRE**  
Get Your Job Done

## Technische gegevens

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 10466455                       |
| LI / SI / PR              | 143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 2725                             |
| Snelheid 1 [km/u]         | 100                              |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 3000                             |
| Snelheid 2 [km/u]         | 80                               |
| Draagvermogen 3 [kg]      | 2575                             |
| Snelheid 3 [km/u]         | 100                              |
| Draagvermogen 4 [kg]      | 3000                             |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Snelheid 4 [km/u]           | 80                            |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 9,00                          |
| Aspositie vrachtwagen       | TR                            |
| TL/TT                       | TL                            |
| M+S                         | M+S                           |
| 3PMSF                       | 3PMSF                         |
| Bandenkleur                 | Zwart                         |
| E-Ready                     | nee                           |
| Antistatisch                | nee                           |
| ECE-reglementnummer         | ECE 54 ECE 117                |
| Rolweerstand                | D                             |
| Grip bij nat wegdek         | C                             |
| Rolgeluid [dB]              | 71                            |
| Niveau rolgeluid            | A                             |
| Bandbreedte [mm]            | 250                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 389.00                        |
| Rolomtrek [mm]              | 2388                          |
| Profiel diepte [mm]         | 11,0                          |
| Montage artikelnr. velg     | • 33060060                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 4050                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]    | 25                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 3350                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]    | 50                            |
| Maximumsnelheid [km/h]      | 100                           |
| Type aandrijving            | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten            | 6                             |
| Diameter naafgat [mm]       | 161                           |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 205             |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5            |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B18 ES 32       |
| Verzinking                    | Kogel           |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R16             |
| Velgcentrerung                | BZ              |
| Velgenmateriaal               | Staal           |
| RAL                           | RAL9006         |
| Ventielzitting                | ALV             |
| Ventilatiegaten               | nee             |
| Eendelig/meerdelig            | eenteilig       |
| Hump                          | kein Hump       |
| Vacuüm verpakt                | nee             |
| Verschweißung beidseitig      | nee             |
| Montage artikelnr. klep       | • 47201040      |
| Voorgemonteerde klep          | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil       | nee             |
| Diameter ventielgat [mm]      | 9.7             |
| Klepversie                    | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO         | V3.20.1         |
| Lengte ventiel[mm]            | 41.0            |
| Ventielhoek [°]               | gerade          |