

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59967802
Geldige wielmaat	245 / 70 R 19.5
Merk	Windpower
Profiel	WTL 32
Geldige velgmaat	7.50 x 19.5
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A33
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2575
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,73
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**WINDPOWER-TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10466454
LI / SI / PR	141 / 140 J, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2575
Snelheid 1 [km/u]	100
Draagvermogen 3 [kg]	2500
Snelheid 3 [km/u]	100
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Aspositie vrachtwagen	TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Bandbreedte [mm]	253
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433.00
Rolomtrek [mm]	2559
Profiel diepte [mm]	13,5
Montage artikelnr. velg	• 31267876
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3750
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3150
Snelheid velgen 2 [km/u]	80
Maximalsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	26
Uitvoering boutgat EUWA	M22 ES 36
Verzinking	Kogel

Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrereng	BMZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201040
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.1
Lengte ventiel[mm]	41.0
Ventielhoek [°]	gerade