

## WIELEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep                      | Wielen          |
| Artikelnummer                     | 59991495        |
| Geldige wielmaat                  | 31 x 15.50 - 15 |
| Merk                              | BKT             |
| Profiel                           | TR 313          |
| Geldige velgmaat                  | 13 LB x 15 H2   |
| Aansluiting velg                  | 5/94/140        |
| Uitvoering boutgat                | A1              |
| Offset [mm]                       | -70             |
| Velgkleur                         | Zilver          |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 1000            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 47,41           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee             |



## Technische gegevens

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15710552  |
| LI / SI / PR              | 116 B, 8 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 1250        |
| Snelheid 1 [km/u]         | 50          |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 3,10        |
| TL/TT                     | TL          |
| Bandenkleur               | Zwart       |
| E-Ready                   | nee         |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Antistatisch                  | nee          |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106      |
| Bandbreedte [mm]              | 370          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 342          |
| Rolomtrek [mm]                | 2233         |
| Profiel diepte [mm]           | 23,5         |
| Aantal noppen                 | 19x2         |
| Montage artikelnr. velg       | • 32010308   |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 1215         |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 15           |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 1000         |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 40           |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 40           |
| Type aandrijving              | Getrokken as |
| Aantal boutgaten              | 5            |
| Diameter naafgat [mm]         | 94           |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 140          |
| Diameter boutgat [mm]         | 18.5         |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B14 ES 28    |
| Verzinking                    | Kogel        |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R14          |
| Velgcentrering                | BZ           |
| Velgenmateriaal               | Staal        |
| RAL                           | RAL9006      |
| Ventielzitting                | ALV          |
| Ventilatiegaten               | nee          |
| Eendelig/meerdelig            | eenteilig    |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Hump                     | H2             |
| Vacuüm verpakt           | nee            |
| Verschweißung beidseitig | nee            |
| Montage artikelnr. klep  | • 47200570     |
| Voorgemonteerde klep     | nee            |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee            |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7           |
| Klepversie               | Rubber ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V2.03.3        |
| Lengte ventiel[mm]       | 43.0           |
| Ventielhoek [°]          | gerade         |